

Dátový list a odporúčané zostavenie CL530 | 10.9L Konzolová Mini-ITX skrinka



- + podpora Mini-ITX základných dosiek
- + predný panel s výstupmi pre USB 3.1 Typ C (SS+ 10 Gbit/s), USB 3.0 Typ A, a duálne 3,5mm audio konektory
- + Podpora CPU chladičov do výšky 75mm
- + podpora 2-sotových grafických kariet až 324mm dlhých a 155mm vysokých
- + podpora SFX a SFX-L napájacích zdrojov
- + montáž až dvoch 120mm x 25mm ventilátorov pre vysoko výkonné chladenie
- + navrhnuté a vyrobené v USA spoločnosťou **Sliger Designs**



Technické špecifikácie	
Základná doska	Mini-ITX (170 x 170mm) Mini-DTX základné dosky nie sú podporované.
CPU vzduchové chladenie	Maximálne 75mm vysoké CPU chladiče Scythe Big Shuriken 3 Noctua NH-L12S Noctua NH-L9x65 be quiet! Shadow Rock LP ID COOLING IS-60 (spolu s 25mm hrubým ventilátorom) Alpenföhn® Black Ridge (spolu s 25mm hrubým ventilátorom) Thermalright AXP-100H MUSCLE Thermalright AXP-100 Full Copper CRYORIG C1 Cooler Master MasterAir G100M RGB RAIJINTEK PALLAS Phanteks TC12LS
Podpora ventilátorov	Ventilátory sú uchytené na distančných bodoch prostredníctvom dlhých M3 skrutiek. Štandardné skrutky na ventilátory nie sú potrebné.

	<p>s 3-sloty širokou grafickou kartou Dva 120mm x 15mm ventilatory za grafickou kartou orientované ako výfuk teplého vzduchu 2x Noctua NF-A12x15 sú odporúčané</p> <p>s 2-sloty širokou grafickou kartou (GPU kábel v strede) Dva 120mm x 25mm ventilatory za grafickou kartou orientované ako výfuk teplého vzduchu</p>
PCIe Karty	<p>GPU kábel v poslednom slot: 3-sloty široké karty Maximálna šírka karty: 3 sloty, 63mm</p> <p>GPU kábel v strednom slot: 2-sloty široké karty Maximálna šírka karty: 2 sloty, 40mm</p> <p>so štandardným napájacím konektorom Maximálna výška karty: 133mm Maximálna dĺžka karty: 324mm</p> <p>s Pigtail konektorom (odporúčané pre MSI a ZOTAC karty) Maximálna výška karty: 157mm Maximálna dĺžka karty: 324mm</p> <p>Maximálne 157mm výška vrátane grafickej karty a napájacích konektorov.</p>
Úložisko	<p>2x 2.5" SSD/HDD montážne body vedľa napájacieho zdroja Skrinka je navrhnutá na použitie hlavne v kombinácii s M.2 SSD jednotkami na základnej doske.</p>
Predné výstupy	<p>1x USB 3.1 Gen 2 Typ C na USB E konektor (SS+ 10 Gbit/s) *voliteľné 1x USB 3.0 Typ A na 20-Pin konektor 2x Audio 3,5mm na štandardný 9-Pin HD AUDIO konektor</p>
Napájací zdroj	<p>SFX Corsair SF series SilverStone SST-SX series EVGA SuperNOVA GM series FSP Dagger series</p> <p>SFX-L je podporované ale kvôli tesným rozmerom neodporúčané.</p>
Materiál	<p>Rám: Pozinkovaná oceľ Predný panel: Hliníkové platne Feet: Čierna SBR (tvrdená guma)</p>
Povrchová úprava	<p>Prášková farba + eloxovaný predný panel</p>
Vonkajšie rozmery	<p>343mm x 346mm x 92mm (DxŠxV)</p>
Hmotnosť	<p>3 kg (základná konfigurácia)</p>
Revízie	<p>CL530-A (3/16/20 - X/X/XX) Uvedenie na trh</p>

Informácie	
Výrobca	Dovozca

SLIGER

Sliger Designs Inc.

1575 Linda Way, Suite 107

Sparks, NV 89431, USA

+1 775 356 5595a

www.sliger.com**DENSITY LABS s.r.o.**

Veterná ulica 759/37

SK-90067 Láb, Slovakia

www.DENSITY.sk

Sliger Designs Inc. a Density Labs s.r.o. prehlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou o nízkom napätí 2014/34 / EU v súlade s normou EN 62368-1: 2014. Kópiu pôvodného vyhlásenia možno podať na adrese info@density.sk

© 2019 Density Labs s.r.o. and Sliger Designs Inc. Všetky práva vyhradené. DENSITY logo je vlastníctvom Density Labs s.r.o. v Slovenskej republike a/alebo iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Produkt sa môže mierne odlišovať od vyobrazenia v tomto dokumente. Špecifikácie a vzhľad sa môže meniť bez predchádzajúceho upozornenia.